

Dekoral Primer



Область применения



Укрепляющая грунтовка с добавками против грибков и плесени. Концентрат 1:3. Для грунтования поверхностей перед интерьерной окраской в помещениях любого типа, а также для фасадных работ. Подходит для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и ранее окрашенных поверхностей внутри помещений. А также для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах. Не рекомендуется для применения по слабо держащимся покрытиям и штукатуркам

Применение



Рекомендуемые инструменты от Progold

валик, кисть или распылитель

Разбавитель

Waterborne

Предварительная подготовка



Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, прочно держащихся старых покрытий.

Окраска



Использовать грунтовку в разбавленном виде в соотношении 1:3 (3 части воды на 1 часть грунтовки). Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность окрашиваемых строительных конструкций не должна превышать 8%. Наносить на сухую чистую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1 слой при использовании для наружных работ и в 1 - 2 слоя при использовании для внутренних работ в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности. При использовании неразбавленной грунтовки необходимо избегать появления глянцевой пленки.

Дополнительная информация



Правила техники безопасности и противопожарной защиты

Следуйте инструкциям на контейнере. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности материала.

Срок хранения

24

Фасовка

1,0 L | 5,0 L | 10,0 L

Дата редакции

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.

