

## Грунт концентрат

Укрепляющая акрилатная грунтовка



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Укрепляющая грунтовка с добавками против грибков и плесени. Концентрат 1:3. Для грунтования поверхностей перед интерьерной окраской в помещениях любого типа, а также для фасадных работ. Подходит для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и ранее окрашенных поверхностей внутри помещений. А также для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах. Не рекомендуется для применения по слабо держащимся покрытиям и штукатуркам

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Снижение расхода краски
- Укрепляет поверхность
- Подходит для внутренних и наружных работ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



База	нет
Колеровка	Прозрачный
Степень блеска	нет
Расход	24-56 м <sup>2</sup> /л при разбавлении 1:3. Расход зависит от впитывающей способности основания.
Плотность, кг/л	~1,0
Сухой остаток по объему (%)	~15%

### ПРИМЕНЕНИЕ



Количество слоев	1-2
Время высыхания слоя (темп.+23±2°C)	1,5ч
Способ нанесения	валик, кисть или распылитель

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА



- Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.

### ОКРАСКА



- Использовать грунтовку в разбавленном виде в соотношении 1:3 (3 части воды на 1 часть грунтовки). Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой.
- Влажность окрашиваемых строительных конструкций не должна превышать 8%. Наносить на сухую чистую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1 слой при использовании для наружных работ и в 1 - 2 слоя при использовании для внутренних работ в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.

При использовании неразбавленной грунтовки необходимо избегать появления глянцевой пленки.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

<b>Содержание ЛОС</b>	(cat A/h) 30g/L (2010) Директива 2004/42/EC Продукт содержит макс. 30g/L.
<b>Storage</b>	Беречь от мороза. Хранить и транспортировать при температуре выше 5 °C в плотно закрытой упаковке, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Используйте краску до даты, указанной на упаковке. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке или наклейке
<b>Shelf life</b>	36 месяцев с даты производства
<b>Commercial packaging</b>	0,9; 2,5L; 7,5L
<b>Date Created</b>	Октябрь 2024

*Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.*