

Emakol

Бысококroющая масляно-алкидная эмаль.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 	Эмаль масляно-алкидная бысококroющая общего назначения, предназначенная для окраски изделия из дерева, древесных материалов, стальных и чугунных элементов (после грунтовки антикоррозионной грунтовкой) внутри и снаружи помещения (например, окна, двери, мебель, панели, заборы и т. д.). Рекомендуется для использования в жилых и общественных зданиях, в том числе в объектах здравоохранения, образования и пищевой промышленности (кроме прямых контактов с пищей).												
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	• 6 лет защиты • Долгосрочное покрытие • Стойкий цвет • Легкое удаление загрязнений • Отличная адгезия к основанию. • Эмаль грунт 2-в-1: без грунтовки для деревянных поверхностей внутри помещений. • Создает идеально гладкое покрытие. • Пониженное содержание растворителя. • Очень простое нанесение – для ремонтной покраски достаточно 1 слоя. • Эффективный расход (до 18 м²/л).												
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	<table> <tr> <td>Цвета</td><td>глянец: белый + 21 готовый цвет, матовый: белый + 7 готовых цветов</td></tr> <tr> <td>Внешний вид покрытия</td><td>Глянцевый, матовый</td></tr> <tr> <td>Вязкость по Брукфилду RVT, 20±2°C, [мПас]</td><td>1600-2500</td></tr> <tr> <td>Плотность, 20±0,5°C, [г/см³]</td><td>1,00-1,20</td></tr> </table>	Цвета	глянец: белый + 21 готовый цвет, матовый: белый + 7 готовых цветов	Внешний вид покрытия	Глянцевый, матовый	Вязкость по Брукфилду RVT, 20±2°C, [мПас]	1600-2500	Плотность, 20±0,5°C, [г/см³]	1,00-1,20				
Цвета	глянец: белый + 21 готовый цвет, матовый: белый + 7 готовых цветов												
Внешний вид покрытия	Глянцевый, матовый												
Вязкость по Брукфилду RVT, 20±2°C, [мПас]	1600-2500												
Плотность, 20±0,5°C, [г/см³]	1,00-1,20												
ПРИМЕНЕНИЕ 	<table> <tr> <td>Количество слоев</td><td>1-2 → белый; 1-3 → цвета (в зависимости от цвета)</td></tr> <tr> <td>Время высыхания слоя (темп.+23°±2°C)</td><td>17 ч.</td></tr> <tr> <td>Нанесение второго слоя</td><td>через 17 часов</td></tr> <tr> <td>Способ нанесения</td><td>Валик, распылитель, кисть</td></tr> <tr> <td>Расход</td><td>до 18 м²/л в один слой</td></tr> <tr> <td>Разбавитель</td><td>Разбавитель для фталатных продуктов</td></tr> </table>	Количество слоев	1-2 → белый; 1-3 → цвета (в зависимости от цвета)	Время высыхания слоя (темп.+23°±2°C)	17 ч.	Нанесение второго слоя	через 17 часов	Способ нанесения	Валик, распылитель, кисть	Расход	до 18 м ² /л в один слой	Разбавитель	Разбавитель для фталатных продуктов
Количество слоев	1-2 → белый; 1-3 → цвета (в зависимости от цвета)												
Время высыхания слоя (темп.+23°±2°C)	17 ч.												
Нанесение второго слоя	через 17 часов												
Способ нанесения	Валик, распылитель, кисть												
Расход	до 18 м ² /л в один слой												
Разбавитель	Разбавитель для фталатных продуктов												
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 	• Удалите грязь, неровности и неровности с окрашиваемой поверхности. Поверхность необходимо обезжирить и высушить. • Деревянные и древесные основания, используемые на открытом воздухе (ранее не окрашенные) необходимо покрыть грунтовкой Grunt R от DREWNOCHRON. • В помещении эмаль можно наносить непосредственно на необработанную древесину в 2-3 слоя. • Загрунтовать стальные и чугунные основания, используемые на открытом воздухе, антикоррозионным грунтом Dekoral • При повторном окрашивании старое покрытие отшлифуйте наждачной бумагой и удалите пыль. Удалите отслоившиеся и потрескавшееся покрытие.												
ОКРАСКА													



- Перед использованием тщательно перемешайте продукт.
- При необходимости разбавить максимум на 2% используя растворитель.
- Нанесение кистью, валиком или распылителем.
- Для получения длительной защиты и прочного покрытия наносите продукт в 2-3 слоя. При повторном окрашивании допускается нанесение одного слоя эмали.
- Рекомендуется нанести второй слой через 17 часов.
- Окрашивать при температуре от +5°C до +25°C и влажности воздуха ниже 80%.
- Низкая температура, высокая влажность воздуха и нанесение толстого слоя продлевают время высыхания покрытия.
- Конечный эффект зависит от состояния окрашиваемой поверхности и ее подготовки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- После окончания покраски промойте инструменты разбавителем для фталатных продуктов
- Храните изделие в плотно закрытой упаковке, вдали от источников возгорания в закрытых помещениях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Рекомендации по охране труда и пожарной безопасности	Следуйте рекомендациям, приведенным на упаковке. Подробную информацию можно найти в Паспорте безопасности.
Сертификация	Продукт имеет гигиенический сертификат.
Содержание ЛОС	Ограничение содержания ЛОС согласно Директиве 2004/42/ ЕС (кат. A/d/FR): 300 г/л (2010 г.). Продукт содержит макс. 300 г/л.
Условия хранения	Хранить при температуре: 0-30°C.
Срок хранения	36 месяцев со дня производства
Фасовка	0,2 л 0,9 л 5л 10л (белый)

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.