



Технические характеристики



Цвет

краска является базой. Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета воспользуйтесь колеровочным сервисом Tikkurila. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. Краска базы AP также может использоваться в качестве белой краски. База С используется только в колерованном виде.

Внешний вид покрытия

глубокоматовая

Плотность, 20±;0,5°C, [г/см³]

~1,2-1,6 (в зависимости от оттенка)

Устойчивость к истиранию

2 класс (ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300)

Применение



Количество слоев

1-2

Время высыхания слоя при 23±2°C, [ч]

1,5-2h

Рекомендуемые инструменты от Progold

валик, кисть или распылитель

Разбавитель

Waterborne

Дополнительная информация



Правила техники безопасности и противопожарной защиты

Следуйте инструкциям на контейнере. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности материала.

Срок хранения

36

Фасовка

0,9 L | 2,5 L | 7,5 L | 15,0 L

Дата редакции

17.01.2025

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.

